

LOCTITE® SF 7063™Conhecido como LOCTITE® 7063™
Dezembro 2013**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

LOCTITE® SF 7063™ apresenta as seguintes características:

Tecnologia	Limpador a base de solvente
Base Química	Isoparafina, Dimetoximetano e etanol misturado
Aparência	Solução Clara Transparente ^{LMS}
Viscosidade	Baixíssima
Cura	Não aplicável
Aplicação	Limpeza de superfícies

LOCTITE® SF 7063™ é uma formulação a base de solvente sem CFC para a limpeza e desengraxe de superfícies a serem aderidas com os adesivos LOCTITE®. O produto também pode ser usado para a limpeza e desengraxe de componentes de máquinas durante operações de manutenção.

PROPRIEDADES

Densidade @ 25 °C	0,74
Espectro Infravermelho	Conforme padrão ^{LMS}
Viscosidade @ 20°C, mPa·s (cP)	2
Tempo de secagem @ 20 °C, segundos	≤60
TLV (ACGIH), ppm	600
Ponto de Fulgor - Ver FISPQ	

DESEMPENHO

LOCTITE® SF 7063™ não afeta as propriedades de velocidade de cura ou de resistência final dos adesivos LOCTITE® e sim proporciona a limpeza da superfície para que haja uma boa adesão e cura. Uma superfície suja ou parcialmente limpa poderá afetar o desempenho do adesivo.

Precauções no manuseio

O limpador deve ser manuseado de maneira adequada a materiais altamente inflamáveis e de acordo com as regulamentações locais.

Cuidados especiais devem ser tomados para evitar contato do produto ou do seu vapor com chama ou com quaisquer equipamentos elétricos que não estejam devidamente protegidos.

O solvente poderá atacar alguns tipos de plásticos ou revestimentos. É recomendado verificar a compatibilidade do produto com as superfícies antes da utilização do mesmo.

INFORMAÇÕES GERAIS

Este produto não é recomendado para uso em sistemas de oxigênio puro ou em altas concentrações e não deve ser especificado como vedante para cloro e outros materiais fortemente oxidantes.

Para informações seguras de manuseio deste produto, consulte a Ficha de Segurança do Produto (FISPQ).

Modo de Uso

1. Pulverize ou esfregue um papel toalha umedecido com o produto sobre a área a ser limpa.
2. Esfregue as superfícies ainda molhadas com um papel toalha limpo para remover todos os contaminantes e excesso de produto.
3. Repita o processo de limpeza se necessário.
4. Deixe o solvente evaporar totalmente até que as superfícies fiquem totalmente secas.
5. Aplique o adesivo Loctite® imediatamente após a secagem e junte as peças a aderir.

Especificação Loctite de Material^{LMS}

LMS datada de Dezembro 01, 2004. Os relatórios de ensaios de cada lote são disponíveis para as propriedades indicadas. Os relatórios de testes LMS incluem parâmetros de testes selecionados de Controle de Qualidade, e são considerados apropriados para especificações para uso pelo cliente. Adicionalmente, são realizados controles completos que garantem a qualidade e consistência do produto. Requisitos específicos de especificações do cliente podem ser coordenados através do departamento da Qualidade da Henkel.

Armazenamento

Este produto é classificado como inflamável e deve ser armazenado de maneira apropriada de acordo com a regulamentação vigente. Não armazene próximos de agentes oxidantes ou materiais combustíveis. Armazene o produto em local seco e aberto. Informações de armazenamento podem também ser encontradas no rótulo do produto.

Armazenagem ideal : 8 °C a 21°C. Armazenagem abaixo de 8°C ou acima de 28°C podem prejudicar suas propriedades. .

Produto removido da embalagem podem ser contaminados durante o seu uso. Não retorne o produto para a embalagem. A Henkel Ltda não pode assumir responsabilidades por produto que foram contaminados ou não armazenados em condições indicadas. Para maiores informações, por favor, entre em contato com o Centro de Assistência Técnica de sua localidade.

Conversões

(°C x 1,8) + 32 = °F
kV/mm x 25,4 = V/mil
mm / 25,4 = polegadas
µm / 25,4 = mil
N x 0,225 = lb
N/mm x 5,71 = lb/in
N/mm² x 145 = psi
MPa x 145 = psi
N·m x 8,851 = lb·in
N·m x 0,738 = lb·ft
N·mm x 0,142 = oz·in
mPa·s = cP

Aviso

Nota:

A informação contida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT), incluindo as recomendações para utilização e aplicação do produto, tem como referência o nosso conhecimento e experiência do produto como até à data desta FDT. O produto pode ter uma ampla gama de aplicações, assim como aplicações e condições de trabalho divergentes no seu ambiente que estão fora do nosso controlo. A Henkel, conseqüentemente, não é responsável pela adequação do seu produto, pelos processos de produção e condições nas quais o utiliza, assim como pelas suas aplicações e resultados pretendidos. Recomendamos que realize os seus próprios testes prévios para confirmar a adequação do nosso produto.

Exclui-se qualquer responsabilidade relativa à informação constante na Ficha de Dados Técnicos ou quaisquer recomendações escritas ou orais relativamente ao referido produto, exceto se explicitamente acordado e em caso de morte ou ferimento pessoal resultante de negligência por parte da Henkel e qualquer responsabilidade sob qualquer aplicação obrigatória da lei de responsabilidade pelo produto.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS ou Henkel France SA por favor observe ainda o seguinte:

No caso de a Henkel ser ainda assim responsabilizada, qualquer que seja a base legal, a responsabilidade da Henkel não poderá ultrapassar, em caso algum, o montante da entrega em causa.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Colombiana, S.A.S. aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:

A informação fornecida nesta Folha de Dados Técnicos (FDT) incluindo as recomendações para o utilizador e para a aplicação do produto são baseadas no nosso conhecimento e experiência em relação ao produto à data da FDT. A Henkel não poderá ser responsabilizada pela adequação do nosso produto aos processos e condições de produção nos quais sejam usados, nem pelas aplicações finais e resultados. Recomendamos vivamente que realizem ensaios prévios para confirmar a adequação do nosso produto.

Qualquer responsabilidade a respeito da informação na Folha de Dados

Técnicos ou a respeito de quaisquer outras recomendações escritas ou orais em

relação ao produto em causa é excluída, exceto acordo expresso em contrário e

exceto em relação à morte ou ferimentos pessoais causados pela nossa

negligência e qualquer responsabilidade ao abrigo da regulamentação aplicável

ao produto considerado.

No caso de os produtos serem entregues pela Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc. ou pela Henkel Canada Corporation, aplica-se a seguinte exoneração de responsabilidade:

Os dados contidos na presente são fornecidos apenas para informação, sendo julgados confiáveis. Não podemos assumir responsabilidade pelos resultados obtidos por terceiros sobre cujos métodos não temos controlo. Constitui responsabilidade do usuário determinar a aplicabilidade aos seus próprios fins de qualquer método de produção mencionado na presente e adotar as devidas e recomendáveis precauções para a proteção de bens e pessoas contra quaisquer danos que possam derivar de tal manipulação e uso. À luz desta condição, a Henkel Ltda não assume responsabilidade quanto a quaisquer garantias, expressas ou implícitas, inclusive garantias de comercialização ou adequação a determinado fim, surgidas da venda ou uso dos produtos de sua fabricação. A Henkel Ltda não assume nenhuma responsabilidade por qualquer tipo de dano consequente ou imprevisto, inclusive lucros cessantes. A presente discussão de vários processos ou composições não deve ser interpretada como representação de que eles estejam livres da jurisdição de patentes detidas por terceiros ou como uma licença, sob qualquer patente da Henkel Ltda que possa cobrir tais processos ou composições. Recomendamos a cada usuário em potencial testar a aplicação que pretende antes do uso repetido do produto, usando os dados da presente como guia. Este produto pode estar coberto por uma ou mais patentes, concedidas ou requeridas, norte-americanas ou de outros países, ou por aplicações patenteadas.

Uso da Marca

Salvo exceções identificadas, todas as marcas mencionadas neste documento são marcas registradas da Henkel Corporation nos Estados Unidos e outros países. ® identifica uma marca registrada no "U.S. Patent and Trademark Office".

Referência 1.1